



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7204AH2002

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HALCOR / Coper Tube div. of Elvalhalcor S.A. 2-4, Messogeion AVE., GR-115 27 Athen
Vertreiber <i>distributor</i>	MKC Metall KundenCenter GmbH Ursulastraße 33-41, D-50354 Hürth
Produktart <i>product category</i>	Kupferrohr: Kupferrohr R 220 (weich), R 250 (halbhart) und/oder R 290 (hart) (7204)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kupferrohre für die Gas- und Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	TALOS
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 23 0791 vom 12.01.2024 (MPD) Mechanikprüfung: 20100249-1 vom 21.05.2010 (MPH) Mechanikprüfung: 696 01034-01 vom 11.08.2008 (MPH)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 392 (01.07.2009) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

15.07.2029 / 24-0369-WNV

13.05.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. D. 7202



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
TALOS	Fertigungsgruppe: R 220	
TALOS	Fertigungsgruppe: R 250	
TALOS	Fertigungsgruppe: R 290	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

geprüfte Abmessungen (R 220): 12 x 1 mm, 15 x 1 mm, 18 x 1 mm, 22 x 1 mm

geprüfte Abmessungen (R 250): 12 x 1 mm, 15 x 1 mm, 18 x 1 mm, 22 x 1 mm, 28 x 1 mm, 28 x 1,5 mm

geprüfte Abmessungen (R 290): 12 x 1 mm, 15 x 1 mm, 18 x 1 mm, 22 x 1 mm, 28 x 1,5 mm, 35 x 1,2 mm, 35 x 1,5 mm, 42 x 1,2 mm, 42 x 1,5 mm, 54 x 1,5 mm, 54 x 2 mm, 64 x 2 mm, 76,1 x 2 mm, 88,9 x 2 mm, 108 x 2,5 mm

DV